

Hinweise zur Datenanlieferung – für die Druckvorstufe

Ein perfektes Druckergebnis und die Zufriedenheit unserer Kunden über ihre Plastikkarten haben bei uns höchste Priorität. Um unseren Ansprüchen gerecht zu werden, stellen wir einige Mindestanforderungen an Ihre Druckdaten, damit wir das bestmögliche Druckergebnis für Sie erzielen können.

Die standardmäßig verwendeten Plastikkarten im Scheckkartenformat nach DIN ISO haben eine Größe von 85,72 x 54,3 mm und einen Eckenradius von 3,18 mm. Ihr Layout bzw. Datenformat muss inkl. einer Beschnittzugabe (Offsetdruck Verfahren + 2 mm) angelegt werden. Die Beschnittzugabe dient dazu, bei einem randlos / vollflächigem Motiv keine weissen Blitzer zu erhalten. Bitte legen Sie das Kartenlayout nicht mit runden Ecken an und verwenden Sie die CMYK Euroskala beim Anfertigen Ihres Kartenlayouts. RGB Farben können wir nicht verwerten! Die Druckauflösung muss mindestens 300 dpi betragen. Um die bestmögliche Qualität zu erreichen, ist es empfehlenswert vektorisierte anstatt pixelbasierte Dateien in Ihrem Layout zu verwenden (z. B. Firmenlogo). Schriften müssen in jedem Fall in Pfade konvertiert werden oder als Schriftart (TrueType oder Post-Script) beigefügt werden. Wir akzeptieren in digitaler Form folgende Dateiformate: **.pdf – druckfähiges PDF**

Bei offenen Dateiformate bitte vorher mit uns Rücksprache halten, aber diese Dateien können ggf. nach Absprache verarbeitet werden:

- .psd – Adobe Photoshop CS
- .ai oder .eps – Adobe Illustrator CS
- .indd – Adobe InDesign CS

Allgemeine Richtlinien:

Für angelieferte Dateien übernehmen wir bezüglich Format, Gestaltung, Textinhalt und Farbgebung keine Gewähr. Damit Fehler so weit als möglich vermieden werden, benötigen wir ein aktuelles, verbindliches Farbproof oder gleichwertiges, z. B. HighEnd-PDF (alle Schriften eingebettet), EPS, TIFF oder JPEG (mind. 300dpi, Farbmodus CMYK, Binär), eventuelle Schmuckfarben unbedingt mit genauer Farbangabe! Bitte darauf achten, dass die Daten vollständig eindeutig sind!

Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen mit Telefonnummer und/oder Email-Adresse!

Datenübermittlung:

Gerne können Sie uns Ihre Druckdaten auch via Email übermitteln. Bitte senden Sie die Daten dazu stets mit Ihrem Absender und Ihrer Auftragsnummer an folgende Email-Adresse: info@benecke-cards.de

Alternativ können Sie uns Ihre Daten auch auf einer CD-Rom / DVD-Rom oder auf einem USB-Stick an diese Adresse zusenden: [Benecke Cards GmbH](#) | [Reinholdstraße 11](#) | [33649 Bielefeld](#)

Wichtige technische Details:

Alle Schriften müssen in Pfade (Kurven) konvertiert bzw. beigelegt werden (Post Script oder True Type). Bilder müssen in optimaler Auflösung angeliefert werden (Farbe- und Graustufenbilder mind. 300 dpi, Bitmap min. 1200 dpi). Bei vollflächigen Motiven bitte mindestens 2mm Beschnitt berücksichtigen!

Für den Druck UNGEEIGNETE Daten sind:

- Bildformate PICT, BMP, GIF in zu geringer Auflösung (z. B. aus dem Internet geladene Bilder)
- Farbmodell RGB sowie indizierte Farben
- Daten aus MS Publisher, MS PowerPoint, MS Excel und MS Word

Beispielskizze:

